



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 90-20

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 90-20

- Fahrbares Modell mit robustem Transportwagen und Handgriff
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- Ermüdungs- und verschleißmindernde Total Stop Timed – Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors mit Sanftanlauf während des Betriebs und um vierzig Sekunden zeitverzögerte Abschaltung, Steuerung durch Öffnen und Schließen der Pistole – Ihr Vorteil: Ermüdungsarmes Bedienen mit weniger Druckstößen, keine Überhitzung der Pumpe durch häufiges Ein- und Ausschalten, Erhöhung der Standzeit aller Bauteile
- Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Keramik
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmessstab
- 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- Schutz des Induktionsmotors vor thermischer Überlastung durch Motorkühlgebläse und Motorschutzschalter
- Hochwertige Gewindeanschlüsse
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Düsen-Set
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Wechselbare Düsenaufsätze für unterschiedliche Strahlwinkel
- Qualität Made in Europe
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 670 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 540 mm
- Höhe (Produkt) ca. 900 mm
- Gewicht (Netto) ca. 61,6 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmefähigkeit 7,4 kW
- Anschlusskabellänge 5 m
- Schalldruckpegel 82,3 dB(A)
- Arbeitsdruck 185 bar
- Pumpendruck max. 215 bar
- Fördermenge maximal 900 l/h
- Betriebsposition stehend
- Maximale Zulauftemperatur 60°C



Lieferumfang

- Handspritzpistole
- Strahlrohr
- 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set (Punktstrahl 0°, Fächerstrahl 15°/25°/40°, Schaumauftrag)
- Düsenreinigungsneedle
- Wasseranschlussset mit Filter
- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Integrierte, feststellbare Schlauchtrommel mit Handkurbel
- 10 m Hochdruckschlauch

Ausstattung

- Kolben Keramik
- Pumpensteuerung Total Stop Timed
- Selbstansaugende Pumpe
- Reinigungsmitteltank 3 l
- Reinigungsmittelregulierung
- Hochdruckschlauch Druckträger Stahlarmierung
- Hochdruckschlauch Länge 10 m
- Wasserfilter
- Arbeitsdruck regulierbar
- Manometer für Arbeitsdruck
- Integrierte Schlauchtrommel
- Schlauchanschluss Pumpenauslass Schraubanschluss M 22x1,5
- Schlauchanschluss Handspritzpistole Schraubanschluss M 22x1,5
- Räder 300 mm
- Material Zylinderkopf Messing

Sku : 7102902