



## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 96-28 BL

### Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 96-28 BL

- Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, gummierten RÄ¼dern, Anti-VibrationsfÄ¼Ä¼en und Handgriff mit ZubehÄ¼rhalter
- ZuverlÄ¼ssige Pumpe mit Aluminiumkopf und Ä¼Istandsensor
- Praktische Halterungen fÄ¼r Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch
- Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- Hochwertige GewindeanschlÄ¼sse
- Integrierter Wasserfilter schÄ¼tzt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- Kontrollierbare Ä¼IstÄ¼nde
- Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ä¼Iwechsel
- Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- InspektionsfÄ¼higer Wasseransaugfilter
- Betrieb mit einem Wassertank oder Ä¼hnlichem mÄ¼glich â?? Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

### Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 830 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 595 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 640 mm
- Gewicht (Netto) ca. 58,4 kg
- Treibstofftank Volumen 6,5 l
- Schalldruckpegel 88,6 dB(A)
- ErlÄ¼uterung zu Schalldruckpegel EN60704-1
- Arbeitsdruck 230 bar
- Pumpendruck max. 280 bar
- FÄ¼rdermenge maximal 960 l/h
- Betriebsposition stehend
- Maximale Zulauftemperatur 60Ä¼C

### Lieferumfang

- Handspritzpistole
- 10 m verstÄ¼rkter Hochdruckschlauch
- Gebogene Lanze mit verstellbarer DÄ¼se
- 4-teiliges Schnellwechsel-DÄ¼sen-Set

### Ausstattung



- Kolben Keramik
- Hochdruckschlauch DrucktrÃ¤ger Stahlarmierung
- Hochdruckschlauch LÃ¤nge 10 m
- Material Zylinderkopf Messing

**Sku :** 7109628