



## Kantenanleim-Set KAG 4 Set

## Kantenanleim-Set KAG 4 Set

- Ideal für den mobilen Einsatz in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.
- Zum Einsatz bei Formteilen und geraden Werkstücken
- Mit digitaler Temperaturkontrolle und stufenloser Regelung der Temperatur und Vorschubgeschwindigkeit
- Für PVC und ABS Kanten von 0,4 bis 3,0 mm Stärke
- Minimum Innenradius des Werkstücks beträgt 25 mm
- Einfaches und schnelles RÃ1/4sten
- Fýr Eckverbindungen können die Kanten Âvorgeleimt werden
- Mit Schmelzkleberbecken
- Kurze AufwĤrmzeit â?? sehr gute WĤrmeisolierung

## KantenfrĤser KF 6

- Für das präzise Bearbeiten verschiedener Materialien wie Massivholz, PVC oder Melamin
- Mit langlebigem und leistungsstarkem Motor
- Ergonomischer Haltegriff für stabile und bequeme Führung der Maschine
- Frässchutz mit integriertem Absauganschluss um 180° drehbar für maximalen Schutz des Anwenders und sauberes und staubarmes Arbeiten
- Fräskopf austauschbar
- Mit Skala einstellbar in 0,05 mm Schritten
- Frässchutz passt sich an die Konturenführung des Werkstückes an, dadurch eine störungsfreie Führung der Fräse möglich
- Mit integriertem Anschlag zum Eckenrunden

# KantenkappgerĤt KKG 30

- Zum Abtrennen von Umleimern aus Kunststoff oder Furnier
- Zum bündigen und rechtwinkligen Schneiden von überstehenden Anfangs- bzw. Endstücken oder StoÃ?kanten

### Vakuumklemmset VK 1

- Ideal für den Einsatz beim Kantenanleimen und Kantenfräsen auch an groÃ?en Werkstücken
- Einfache und schnelle Montage und Demontage der Vakuumklemmen und des Werkstückes durch Schnellspannhebel
- Die sichere Fixierung des Werkstückes durch die Vakuumklemmen, gewährleistet ideale Bedingungen zur Bearbeitung der Kanten an Ober- und Unterseite

#### **Technische Details**



- Kantenstärke 0,4 â?? 3,0 mm
- Kantenbreite 10,0 â?? 65,0 mm
- Betriebstemperatur Stufe1: 120 â?? 200 / Stufe 2: 80 â?? 155° C
- Vorschubgeschwindigkeit 2 â?? 6 m/min
- Leimbehälter Füllmenge 400 ml
- Länge (Produkt) ca. 250 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 190 mm
- Höhe (Produkt) ca. 350 mm
- Gewicht (Netto) ca. 8,5 kg
- Aufnahmeleistung 0,855 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

## Lieferumfang

- KantenanleimgerĤt KAG 4, KantenkappgerĤt KKG 30 und 1 Leimflasche (im Kunststoff-Trolley)
- Vakuumklemmset VK 1 (Im Kunststoffkoffer fixierbar auf Trolley KAG 4)
- Kantenfräser KF 6 (Im Kunststoffkoffer fixierbar auf Trolley KAG 4)

**Sku:** 5400041