



Kantenanleim-Set KAG 4 Set

Kantenanleim-Set KAG 4 Set

- Ideal fÄ¼r den mobilen Einsatz in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.
- Zum Einsatz bei Formteilen und geraden WerkstÄ¼cken
- Mit digitaler Temperaturkontrolle und stufenloser Regelung der Temperatur und Vorschubgeschwindigkeit
- FÄ¼r PVC und ABS Kanten von 0,4 bis 3,0 mm StÄ¼rke
- Minimum Innenradius des WerkstÄ¼cks betrÄ¼gt 25 mm
- Einfaches und schnelles RÄ¼sten
- FÄ¼r Eckverbindungen kÄ¼nnen die Kanten Ävorgeleimt werden
- Mit Schmelzkleberbecken
- Kurze AufwÄ¼rmzeit – sehr gute WÄ¼rmeisolierung

KantenfrÄ¼ser KF 6

- FÄ¼r das prÄ¼zise Bearbeiten verschiedener Materialien wie Massivholz, PVC oder Melamin
- Mit langlebigem und leistungsstarkem Motor
- Ergonomischer Haltegriff fÄ¼r stabile und bequeme FÄ¼hrung der Maschine
- FrÄ¼sschutz mit integriertem Absauganschluss um 180° drehbar fÄ¼r maximalen Schutz des Anwenders und sauberes und staubarmes Arbeiten
- FrÄ¼sskopf austauschbar
- Mit Skala einstellbar in 0,05 mm Schritten
- FrÄ¼sschutz passt sich an die KonturenfÄ¼hrung des WerkstÄ¼ckes an, dadurch eine stÄ¼rungsfreie FÄ¼hrung der FrÄ¼se mÄ¼glich
- Mit integriertem Anschlag zum Eckenrunden

KantenkappgerÄ¼t KKG 30

- Zum Abtrennen von Umleimern aus Kunststoff oder Furnier
- Zum bÄ¼ndigen und rechtwinkligen Schneiden von Ä¼berstehenden Anfangs- bzw. EndstÄ¼cken oder StoÄ¼kanten

Vakuumklemmset VK 1

- Ideal fÄ¼r den Einsatz beim Kantenanleimen und KantenfrÄ¼sen auch an groÄ¼en WerkstÄ¼cken
- Einfache und schnelle Montage und Demontage der Vakuumklemmen und des WerkstÄ¼ckes durch Schnellspannhebel
- Die sichere Fixierung des WerkstÄ¼ckes durch die Vakuumklemmen, gewÄ¼hrleistet ideale Bedingungen zur Bearbeitung der Kanten an Ober- und Unterseite



Technische Details

- KantenstÄ¼rke 0,4 ä?? 3,0 mm
- Kantenbreite 10,0 ä?? 65,0 mm
- Betriebstemperatur Stufe1: 120 ä?? 200 / Stufe 2: 80 – 155Ä° C
- Vorschubgeschwindigkeit 2 ä?? 6 m/min
- LeimbehÄ¼lter FÄ¼llmenge 400 ml
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 250 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 190 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 350 mm
- Gewicht (Netto) ca. 8,5 kg
- Aufnahmeleistung 0,855 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Lieferumfang

- KantenanleimgerÄ¼t KAG 4, KantenkappgerÄ¼t KKG 30 und 1 Leimflasche (im Kunststoff-Trolley)
- Vakuumklemmset VK 1 (Im Kunststoffkoffer fixierbar auf Trolley KAG 4)
- KantenfrÄ¼ser KF 6 (Im Kunststoffkoffer fixierbar auf Trolley KAG 4)

SKU : 5400041