



Kantenanleimmaschine minimax me 28t RC

Kantenanleimmaschine minimax me 28t RC

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion mit hoher Steifigkeit fÃ¼r dauerhafte PrÃ¤zision
- Kombi-FrÃ©saggregat mit HM-FrÃ©sern und verchromten Tastschuhen fÃ¼r optimale FrÃ©sergebnisse beim BÃ¼ndig- und RadiusfrÃ©sen
- Komfortable Bedienung Ã¼ber ergonomisches Bedienpult an der Frontseite der Maschine
- Besonders kurze RÃ¼stzeiten
- GroÃe AuflageflÃ©che durch ausziehbare WerkstÃ¼ckauflage
- VorfrÃ©saggregat mit DIA FrÃ©sern Ã 80 mm, HÃ¶he 56 mm
- PrÃ¤ziser Vorschub des WerkstÃ¼cks Ã¼ber Vorschubband unten und doppelte Gummi-Druckrollen oben fÃ¼r eine hohe Traktion und zur Vermeidung von Kratzern auf der WerkstÃ¼ckoberflÃ©che
- Schnell betriebsbereit, geringer Platzbedarf, geringer Energiebedarf
- Elektronische Temperaturregulierung mit Standby-Funktion auf 150Â°C, wodurch ein Verkochen des Leims verhindert und ein schnelles Wiederaufheizen auf Betriebstemperatur ermÃ¶glicht wird
- 5 HeizstÃ¼be sorgen fÃ¼r eine gleichmÃ¤Ãige Leimerhitzung
- Absolute QualitÃ¤t der Kantenanleimung durch automatische Positionierung aller Arbeitsaggregate synchron zur Position der DruckbrÃ¼cke und abgestimmt auf die StÃ¤rke der Platte
- Einfache Einstellung der PlattenstÃ¤rke Ã¼ber eine numerische Anzeige
- LeimbehÃ¤lter aus Aluminium mit Antihftbeschichtung
- Jeweils ein Absaugstutzen fÃ¼r FrÃ©saggregat Ã 120 mm, FÃ¼hlaggregat Ã 80 mm und Leimstation Ã 60 mm

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 3100 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1150 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1270 mm
- Gewicht (Netto) ca. 521 kg
- Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. 1410 mm
- BÃ¼ndigradiusfrÃ©saggregat Aufnahmeleistung 0,75 kW
- BÃ¼ndigradiusfrÃ©saggregat FrÃ©ser-Durchmesser HM 75 mm
- BÃ¼ndigradiusfrÃ©saggregat FrÃ©serdrehzahl 9000 min⁻¹
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leimbecken Aufnahmeleistung 0,18 kW
- Leimbecken Arbeitstemperatur 20 â 190Â°C
- Leimbecken Absaugstutzendurchmesser 60 mm
- Leimbecken FÃ¼llmenge 0,8 kg
- Betriebsdruck 6,5 bar
- Luftverbrauch 470 l/min



- Vorschub Aufnahmeleistung 0,55 kW
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min
- Kantenstärke Rollenware 0,4 - 3 mm
- Kantenstärke Streifenware 0,5 - 5,0 mm
- Kappaggregat Aufnahmeleistung 0,37 kW
- Kappaggregat Sägeblatt-Durchmesser 90 mm
- Kappaggregat Sägeblattdrehzahl 12000 min⁻¹
- Vorfräsaggregat Absaugstutzen-Ø 80 mm
- Vorfräsaggregat Aufnahmeleistung 2,2 kW
- Vorfräsaggregat Fräserdrehzahl 9000 min⁻¹
- Vorfräsaggregat Diamantfräser-Ø 80 mm
- Vorfräsaggregat Materialabtrag 0,5 / 1 / 1,5 / 2 mm
- Werkstückstärke 12 - 50 mm
- Werkstücklänge min. 190 mm
- Werkstückbreite min. 110 mm
- Fräsaggregat Absaugstutzen-Ø 120 mm

Ausstattung

- Rollenkanten-Drehteller 730 mm
- Vorfräsaggregat
- Anleimaggregat
- Bändig-Kappaggregat mit Säge
- Bändigradius-Fräsaggregat
- Radiusziehklängen-Aggregat
- Flächenziehklängen-Aggregat

Sku : 5507028