Kantenanleimmaschine minimax me 35 tr

Kantenanleimmaschine minimax me 35 tr

- Komfortable und einfache Steuerung aller wichtiger Funktionen Ã¼ber Bedientafel an der Frontseite
- Hervorragende ZugÃ¤nglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank groÃ?er Haube, die zusÃ¤tzlich Schutz und GerÃ¤uschreduzierung bewirkt
- PrÃ¤zise und bewÃ¤hrte Aggregate ermÃ¶glichen optimale Bearbeitung und perfektes Finishing der Kante
- FÃ¼geaggregat bestÃ¼ckt mit zwei Dia-FrÃ¤sern
- Hochfrequenzmotoren fÃ¼r die Kantenbearbeitung
- StandardmÃ¤Ã?ig ausgestattet mit Radius- und FlÃ¤chenziehklinge
- Optional entweder durch Schwabbel- oder Nutaggregat mit Nutbreite max. 4,0 mm erweiterbar
- Zur Anpassung an individuelle Anforderungen in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhÃ¤ltlich
- Automatische Temperaturabsenkung des Leimaggregats bei lÃ¤ngerem Leerlauf der Maschine
- Standardausstattung mit LeimbehÃ¤lter aus Aluminium fÃ¼r EVA-Schmelzkleber

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 3314 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1085 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 545 kg
- BÃ¼ndigradiusfrÃ¤saggregat Aufnahmeleistung 2 x 0,35 kW
- BÃ¼ndigradiusfrÃ¤saggregat FrÃ¤ser-Durchmesser HM 55,3 mm
- BÃ¼ndigradiusfrÃ¤saggregat FrÃ¤serdrehzahl 12000 minÂ¯Â¹
- BÃ¼ndigradiusfrÃ¤saggregat Absaugstutzendurchmesser 2 x 60 mm
- Eckenkopieraggregat Aufnahmeleistung 0,35 kW
- Eckenkopieraggregat Werkzeugdurchmesser 58 mm
- Eckenkopieraggregat Drehzahl 12000 minÂ¯Â¹
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leimbecken Aufnahmeleistung 0,18 kW
- Leimbecken Arbeitstemperatur 190Â° C
- Leimbecken Absaugstutzendurchmesser 60 mm
- Leimbecken FÃ¼llmenge 0.8 kg
- Betriebsdruck 6,5 bar
- Vorschub Aufnahmeleistung 0.55 kW
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min
- KantenstÃ¤rke Rollenware 0,4 â?? 2,0 mm
- KantenstÃ¤rke Streifenware 0,4 â?? 3,0 mm
- VorfrÃ¤saggregat Absaugstutzen-Ã? 2 x 80 mm

- VorfrÃ¤saggregat Aufnahmeleistung 2.2 kW
- VorfrÃ¤saggregat FrÃ¤serdrehzahl 9000 minÂ¯Â¹
- VorfrÃ¤saggregat DiamantfrÃ¤ser-Ã? 80 mm
- VorfrÃ¤saggregat FrÃ¤serhÃ¶he 56 mm
- VorfrÃ¤saggregat Materialabtrag 0,5 / 1 / 1,5 / 2 mm
- Radius-Ziehklinge 2 mm
- WerkstÃ¼ckstÃ¤rke 8 â?? 50 mm
- WerkstÃ¼cklÃ¤nge min. 120 mm
- WerkstÃ¼ckbreite min. 110 mm

Lieferumfang

- Diamantwerkzeuge fÃ¼r das VorfrÃ¤saggregat

Ausstattung

- Rollenkanten-Drehteller 730 mm
- VorfrÃ¤saggregat mit zwei Dia-FrÃ¤sern
- Anleimaggregat
- Eckenkopieraggregat
- Kombiaggregat BÃ¼ndigkappen/Abrunden
- BÃ¼ndigradius-FrÃ¤saggregat
- Radiusziehklingen-Aggregat mit numerischer Positionsanzeige
- FlÃ¤chenziehklingen-Aggregat mit rotierender Kopiervorrichtung

Sku : 5507135