



Kantenanleimmaschine minimax me 35 tr

Kantenanleimmaschine minimax me 35 tr

- Komfortable und einfache Steuerung aller wichtiger Funktionen über Bedientafel an der Frontseite
- Hervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank großer Haube, die zusätzlich Schutz und Geräuschreduzierung bewirkt
- Präzise und bewährte Aggregate ermöglichen optimale Bearbeitung und perfektes Finishing der Kante
- Fügeaggregat bestückt mit zwei Dia-Fräsern
- Hochfrequenzmotoren für die Kantenbearbeitung
- Standardmäßig ausgestattet mit Radius- und Flächenziehklinge
- Optional entweder durch Schwabbel- oder Nutaggregat mit Nutbreite max. 4,0 mm erweiterbar
- Zur Anpassung an individuelle Anforderungen in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich
- Automatische Temperaturabsenkung des Leimaggregats bei längerem Leerlauf der Maschine
- Standardausstattung mit Leimbehälter aus Aluminium für EVA-Schmelzkleber

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 3314 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1085 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 545 kg
- Bündigradiusfräsaggregat Aufnahmeleistung 2 x 0,35 kW
- Bündigradiusfräsaggregat Fräser-Durchmesser HM 55,3 mm
- Bündigradiusfräsaggregat Fräserdrehzahl 12000 min⁻¹
- Bündigradiusfräsaggregat Absaugstutzendurchmesser 2 x 60 mm
- Eckenkopieraggregat Aufnahmeleistung 0,35 kW
- Eckenkopieraggregat Werkzeugdurchmesser 58 mm
- Eckenkopieraggregat Drehzahl 12000 min⁻¹
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leimbecken Aufnahmeleistung 0,18 kW
- Leimbecken Arbeitstemperatur 190° C
- Leimbecken Absaugstutzendurchmesser 60 mm
- Leimbecken Füllmenge 0.8 kg
- Betriebsdruck 6,5 bar
- Vorschub Aufnahmeleistung 0.55 kW
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min
- Kantenstärke Rollenware 0,4 – 2,0 mm
- Kantenstärke Streifenware 0,4 – 3,0 mm
- Vorfräsaggregat Absaugstutzen-Ø 2 x 80 mm



- Vorfräsaggregat Aufnahmeleistung 2.2 kW
- Vorfräsaggregat Fräserdrehzahl 9000 min⁻¹
- Vorfräsaggregat Diamantfräser-Ø 80 mm
- Vorfräsaggregat Fräserhöhe 56 mm
- Vorfräsaggregat Materialabtrag 0,5 / 1 / 1,5 / 2 mm
- Radius-Ziehklinge 2 mm
- Werkstückstärke 8 – 50 mm
- Werkstücklänge min. 120 mm
- Werkstückbreite min. 110 mm

Lieferumfang

- Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat

Ausstattung

- Rollenkanten-Drehteller 730 mm
- Vorfräsaggregat mit zwei Dia-Fräsern
- Anleimaggregat
- Eckenkopieraggregat
- Kombiaggregat Bündigkappen/Abrunden
- Bündigradius-Fräsaggregat
- Radiusziehklingen-Aggregat mit numerischer Positionsanzeige
- Flächenziehklingen-Aggregat mit rotierender Kopiervorrichtung

Sku : 5507135