Kantenentgrater KE 10-2

Kantenentgrater KE 10-2

- Ideal zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung
- Handliches und leistungsstarkes Gerät
- Einstellung der Fasenhöhe ohne Werkzeug
- Zur Bearbeitung von Stahl und Aluminium
- Zum Entgraten von Radien und Bohrungen ab 30 mm Durchmesser
- Mit 6-fach Wendeplattenhalter
- Vorschub erfolgt manuell
- Drehzahl von 2.300 – 6.500 U/min stufenlos einstellbar
- Zur Herstellung von sauberen Sichtkanten z.B. bei Stahlträgern
- Mit 6-fach Wendeplattenhalter
- Fasenbreite von 0 – 10,6 mm stufenlos einstellbar
- Bequeme und exakte Einstellung der Fasenbreite dank leicht lesbarer Skala
- 3 Fasenwinkel 30° / 37,5° / 45°

Technische Details

- Fasenwinkel 45 (optional 30 / 37,5)°
- Fasenbreite bei 30° 0 – 11,7 mm
- Fasenbreite bei 37,5° 0 – 12 mm
- Fasenbreite bei 45° 0 – 11 mm
- Drehzahl(en) 2300 – 6500 min^{-1}
- Länge (Produkt) ca. 485 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 192 mm
- Höhe (Produkt) ca. 150 mm
- Gewicht (Netto) ca. 6,5 kg
- Leistung Antriebsmotor 1,8 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- 6-fach Schneidplattenhalter 45°
- 1x Schneidplatten-Set bestehend aus 6 Schneidplatten
- 1x Werkzeugsatz
- 1x Front-Handgriff

Sku : 3990012