



## Kantenentgrater KE 100

### Kantenentgrater KE 100

- Für die Erstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung
- Stationär oder mobil zu verwendendes Gerät
- Einfacher und schneller Wechsel von stationärer zu mobiler Verwendung durch Flügelschrauben und abnehmbaren Standfuß
- Werkzeuglose Einstellung der Fasentiefe
- Standard Winkeleinstellungen bei 15°, 30° und 45°
- Vorschub erfolgt manuell
- Mit patentierter Technik
- Handliches und leistungsstarkes Gerät
- Zur Bearbeitung von Stahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Funktionale Anordnung der Griffe ermöglichen ein sicheres Führen des Gerätes im mobilen Betrieb
- Führungsplatte ausgestattet mit justierbaren Kugelhöfen für leichten Lauf des Werkstückes
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung

### Technische Details

- Fasenwinkel 15 / 30 / 45°
- Fasenbreite bei 15° ca. 5 mm
- Fasenbreite bei 30° ca. 6 mm
- Fasenbreite bei 45° ca. 7 mm
- Drehzahl(en) 2000 – 5000 min<sup>-1</sup>
- Länge (Produkt) ca. 360 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 230 mm
- Höhe (Produkt) ca. 280 mm
- Gewicht (Netto) ca. 10,5 kg
- Leistung Antriebsmotor 0,75 kW
- Anschlussspannung 230 V

### Lieferumfang

- Kantenentgratgerät KE 100
- Fräskopf mit Schneidplatten
- 3 Gummistandfüße
- Werkstückschlitten

**Sku :** 3992000