



Kantenentgrater KE 16-2

Kantenentgrater KE 16-2

- Hervorragend geeignet zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und Schweißnahtvorbereitung
- Zur Bearbeitung von Stahl und Aluminium
- Durch verstellbare Führungsrollen am Auflagetisch auch zum Entgraten von Rohren mit \varnothing 150 – 350 mm (Optional 300 – 600 mm) geeignet
- Einstellung der Fasenhöhe ohne Werkzeug
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0 – 60 °
- Handliches und leistungsstarkes Gerät
- Mit zwei 6-fach Wendepplattenhaltern
- Vorschub erfolgt manuell

Technische Details

- Fasenwinkel 0 / 15 / 30 / 37,5 / 45 / 60°
- Fasenbreite bei 0° 21 mm
- Fasenbreite bei 15° 15,7 mm
- Fasenbreite bei 30° 16,7 mm
- Fasenbreite bei 37,5° 17,8 mm
- Fasenbreite bei 45° 20 mm
- Fasenbreite bei 60° 18 mm
- Rohrdurchmesser 150 – 350 (Optional 300 – 600) mm
- Drehzahl(en) 3000 min⁻¹
- Länge (Produkt) ca. 503 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 350 mm
- Höhe (Produkt) ca. 248 mm
- Gewicht (Netto) ca. 20,1 kg
- Leistung Antriebsmotor 1,1 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- 2x 6-fach Schneidplattenhalter
- 1x Schneidplatten-Set bestehend aus 12 Schneidplatten
- 1x Werkzeugsatz
- 1x Front-Handgriff

Skü : 3990017