



Kantenschleifmaschine KSO 150 F

Kantenschleifmaschine KSO 150 F

- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten.
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus.
- Mit doppelter Absaugung
- Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- Mit gummierter Schleifwalze
- Furnierkanten-Schleifeinrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung, Entlastungsrollen und Anschlaglinealen
- Mit genutetem Einlauflineal für Furnierüberstände
- Schnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff möglich

Ausstattungsdetail

- Aggregat-Schwenkung über Handrad von 90 – 45°
- KSO 150 F serienmäßig mit stabiler Konsole ausgestattet als Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparates
- Vorschubapparat nicht im Lieferumfang

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1900 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 900 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1350 mm
- Gewicht (Netto) ca. 295 kg
- Leistung Oszillationsmotor 0,25 kW
- Absaugstutzendurchmesser 140 mm
- Höhenverstellung Längstisch 230 mm
- Quertischhöhe min. 720 mm
- Arbeitstischlänge 960 mm
- Arbeitstischbreite 350 mm
- Arbeitstischhöhenverstellung 230 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz



- Schleifbandlänge 3000 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 20 m/s
- Oszillationshub 20 mm
- Schleiffläche Länge 1050 mm
- Schleiffläche Breite 150 mm

Lieferumfang

- Konsole für VSA
- Tischverbreiterung
- Gummiwalzen
- Holzverschlag

Sku : 5363000