



## Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC

### Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC

- Schwerer Maschinenständer garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Bessere Schleifergebnisse durch Schleifband-Oszillation über separaten Getriebemotor
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung serienmäßig
- Genutetes Einlauflineal zum Anschleifen von Furnierüberständen
- Schnelles Umrüsten von Furnier- auf Massivholzschliff
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellung des Schleiftisches und Schleifaggregatschwenkung über Handräder
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Optimale Späneabfuhr durch Absaugung am Aggregat und am Quertisch
- Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1900 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 810 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1230 mm
- Gewicht (Netto) ca. 290 kg
- Leistung Oszillationsmotor 0,25 kW
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Quertischhöhe min. 730 mm
- Arbeitstischlänge 960 mm
- Arbeitstischbreite 352 mm
- Arbeitstischhöhenverstellung 210 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 3 kW
- Schleifbandlänge 3000 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 20 m/s
- Oszillationshub 20 mm
- Schleiffläche Länge 1050 mm
- Schleiffläche Breite 220 mm
- Schwenkung Schleifaggregat 0 – 45°

### Lieferumfang

- Schleifband 3000 x 150 K100



- Graphitbelag
- Gehrungsanschlag

**Sku :** 5363150