



Kantschleifmaschine KSO 150 M

Kantschleifmaschine KSO 150 M

- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten.
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus.
- Mit doppelter Absaugung
- Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- Mit gummierter Schleifwalze

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1600 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 850 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1350 mm
- Gewicht (Netto) ca. 215 kg
- Leistung Oszillationsmotor 0,25 kW
- Absaugstutzendurchmesser 140 mm
- Höhenverstellung Längstisch 200 mm
- Quertischhöhe min. 720 mm
- Arbeitstischlänge 750 mm
- Arbeitstischbreite 300 mm
- Arbeitstischhöhenverstellung 200 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schleifbandlänge 2600 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 20 m/s
- Oszillationshub 20 mm
- Schleiffläche Länge 850 mm
- Schleiffläche Breite 200 mm

Lieferumfang

- Tischverbreiterung



- Gummiwalzen
- Holzverschlag

Sku : 5362600