



## Kantenschleifmaschine KSO 150 M F 3 PRO

### Kantenschleifmaschine KSO 150 M F 3 PRO

- Jeweils separater Arbeitstisch zum Massivholz- und Furnier-Schleifen, manuell schwenkbar um 45° bzw. 35°
- Der Anschlag zum Furnierschleifen kann auf 0,1 mm genau eingestellt werden
- Motorisch herstellbares Schleifaggregat
- Zusatztisch mit Absaugöffnungen zum Schleifen von Radien an der gummierten Umlenkwalze
- Schleifzeileinrichtung mit aufsetzbarem Arbeitstisch
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Abriebfeste und hoch gleitfähige Kunststoffbahnen auf Arbeitstischfläche
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- Gummierte und gerillte Schleifwalze
- Bequeme Bedienung von zwei Seiten an drehbarem Bedienpult über der Maschine
- Zentral positionierte Aufnahme für Vorschubaggregat

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1820 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1050 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1470 mm
- Gewicht (Netto) ca. 400 kg
- Leistung Oszillationsmotor 0,38 kW
- Absaugstutzendurchmesser 150 mm
- Arbeitstischlänge 1000 mm
- Arbeitstischbreite 280 mm
- Tischschwenkung 45 / 35°
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schleifbandlänge 2640 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 14 m/s
- Oszillationshub 20 mm
- Schleiffläche Länge 890 mm
- Schleiffläche Breite 150 mm
- Schleifhöhe max. 150 mm



---

## Lieferumfang

- 1x Schleifband K100
- 5x Gummiwalzen Å?25, Å?30, Å?40, Å?45, Å?50 mm
- 6x SchleifhÃ¼lsen K80 – Å?25, Å?30, Å?35, Å?40, Å?45, Å?50 mm
- Bordwerkzeug
- Gehrungsanschlag

**Sku :** 5390150