



Kantschleifmaschine KSO 1500

Kantschleifmaschine KSO 1500

- Stufenlos schrÄ¼gverstellbares Schleifaggregat (0 – 90°) fÄ¼r vertikales und horizontales Schleifen
- Oszillierendes Schleifband fÄ¼r bessere Schleifergebnisse und eine hÄ¼here Standzeit des Schleifbandes
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel Ä¼ber Schnellspannsystem
- Schleifsohle serienmÄ¼ssig mit Graphitbelag fÄ¼r eine hÄ¼here Standzeit des Schleifbandes
- HÄ¼henverstellbarer robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestÄ¼tzt durch Federlagerung
- LeichtgÄ¼ngige Verstellung des TischhÄ¼he durch Gasdruckfedern
- Inkl. seitlicher SchleifhÄ¼lsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- Zwei Absaugstutzen Ä¼ 100 mm

Weitere Details

- SchleifhÄ¼lsen-Einrichtung inkl. drei Gummiwalzen (Ä¼ 38/50/76 mm), drei SchleifhÄ¼lsen (Schleifbreite: 100mm), vier Tischeinlagen und hÄ¼henverstellbarem Tisch mit Absaugvorrichtung
- Tischeinlage mit Schlitzen fÄ¼r eine optimale Absaugung
- Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat von 0 – 90°
- Arretierung bei 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- Mit gummierter Schleifwalze und Graphitbelag auf der Schleifsohle
- SerienmÄ¼ssig mit zweitem Not-Aus-Schalter oben am Schleifaggregat
- Dank stufenlos schrÄ¼gstellbarem Schleifaggregat fÄ¼r verschiedenste SchleifvorgÄ¼nge verwendbar, z. B. vertikales und horizontales Schleifen

Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1350 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 585 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1210 mm
- Gewicht (Netto) ca. 162 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 / 100 mm
- LÄ¼ngstisch LÄ¼nge 680 mm
- LÄ¼ngstisch Breite 310 mm
- HÄ¼henverstellung LÄ¼ngstisch 130 mm
- QuertischhÄ¼he min. 920 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,1 kW
- Absicherung 10 A



- Schleifbandlänge 2270 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 16 m/s
- Schleiffläche Länge 770 mm
- Schleiffläche Breite 150 mm

Lieferumfang

- Seitliche Schleiffläsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- Stufenlos verstellbarer Gehrungsanschlag
- Zwei Absaugstutzen \varnothing 100 mm

Sku : 5368150