



## Kantschleifmaschine KSO 1500

### Kantschleifmaschine KSO 1500

- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0 – 90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch Federlagerung
- Leichtgängige Verstellung des Tischhöhe durch Gasdruckfedern
- Inkl. seitlicher Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- Zwei Absaugstutzen Ø 100 mm

#### Weitere Details

- Schleifhülsen-Einrichtung inkl. drei Gummiwalzen (Ø 38/50/76 mm), drei Schleifhülsen (Schleifbreite: 100mm), vier Tischeinlagen und höhenverstellbarem Tisch mit Absaugvorrichtung
- Tischeinlage mit Schlitz für eine optimale Absaugung
- Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat von 0 – 90°
- Arretierung bei 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- Mit gummierter Schleifwalze und Graphitbelag auf der Schleifsohle
- Serienmäßig mit zweitem Not-Aus-Schalter oben am Schleifaggregat
- Dank stufenlos schrägstellbarem Schleifaggregat für verschiedenste Schleifvorgänge verwendbar, z. B. vertikales und horizontales Schleifen

#### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1350 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 585 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1210 mm
- Gewicht (Netto) ca. 162 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 / 100 mm
- Längstisch Länge 680 mm
- Längstisch Breite 310 mm
- Höhenverstellung Längstisch 130 mm
- Quertischhöhe min. 920 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,1 kW
- Absicherung 10 A



- Schleifbandlänge 2270 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 16 m/s
- Schleiffläche Länge 770 mm
- Schleiffläche Breite 150 mm

## Lieferumfang

- Seitliche Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- Stufenlos verstellbarer Gehrungsanschlag
- Zwei Absaugstutzen Ø 100 mm

**Sku** : 5368150