



Kantschleifmaschine KSO 750 (400V)

Kantschleifmaschine KSO 750 (400V)

- Mit oszillierendem Schleifband fÄ¼r eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine hÄ¼here Standzeit des Schleifbandes
- Mit hÄ¼hvenstellbarem Schleiftisch
- SerienmÄ¼Äig mit -45° bis $+45^\circ$ stufenlos verstellbarem Gehrungs- und WerkstÄ¼ckanschlag
- Stufenlos schrÄ¼gverstellbares Schleifaggregat (0° - 90°) fÄ¼r vertikales und horizontales Schleifen
- TischhÄ¼hvenstellung mittels Handrad
- Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- Mit hÄ¼hvenstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel Ä¼ber Schnellspannsystem
- Gefederte Spanneinrichtung fÄ¼r eine gleichmÄ¼Äige Bandspannung
- Schleifsohle serienmÄ¼Äig mit Graphitbelag
- Absaugstutzen Ä¼ 100 mm
- Mit abschlieÄ¼barer AufbewahrungsmÄ¼glichkeit im serienmÄ¼Äigen Unterbau
- Durch das stufenlos schrÄ¼gverstellbare Schleifaggregat ist die Kantschleifmaschine fÄ¼r verschiedenste SchleifvorgÄ¼nge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1300 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 750 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1200 mm
- Gewicht (Netto) ca. 120 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- LÄ¼ngstisch LÄ¼nge 750 mm
- LÄ¼ngstisch Breite 250 mm
- HÄ¼hvenstellung LÄ¼ngstisch 80 mm
- QuertischhÄ¼he min. 980 mm
- ArbeitstischhÄ¼hvenstellung 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- SchleifbandLÄ¼nge 2270 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 16,3 m/s
- SchleifflÄ¼che LÄ¼nge 820 mm
- SchleifflÄ¼che Breite 170 mm



Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
- WerkstÃ¼ckanschlag 499 x 178 x 69 mm
- Schleifband KÃ¼rnung K60

Sku : 5900750