



Kantenschleifmaschine KSO 750 (400V)

Kantenschleifmaschine KSO 750 (400V)

- Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- Serienmäßig mit -45° bis $+45^\circ$ stufenlos verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0° - 90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- Absaugstutzen ≈ 100 mm
- Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau
- Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1300 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 750 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1200 mm
- Gewicht (Netto) ca. 120 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Längstisch Länge 750 mm
- Längstisch Breite 250 mm
- Höhenverstellung Längstisch 80 mm
- Quertischhöhe min. 980 mm
- Arbeitstischhöhenverstellung 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schleifbandlänge 2270 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 16,3 m/s
- Schleiffläche Länge 820 mm
- Schleiffläche Breite 170 mm

Lieferumfang



- Gehrungsanschlag
- Werkstückanschlag 499 x 178 x 69 mm
- Schleifband Körnung K60

Sku : 5900750