



## Kantschleifmaschine KSO 790 (230V)

### Kantschleifmaschine KSO 790 (230V)

- Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45° stufenlos schwenkbar
- Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich vertikales Schleifen möglich
- Schleifband-Schnellspannung
- Serienmäßig mit Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°
- Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer

#### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1320 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1020 mm
- Gewicht (Netto) ca. 78 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Längstisch Länge 783 mm
- Längstisch Breite 221 mm
- Höhenverstellung Längstisch 80 mm
- Arbeitstischhöhenverstellung 100 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schleifbandlänge 2010 mm
- Schleifbandbreite 152 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 11 m/s
- Schleiffläche Länge 823 mm
- Schleiffläche Breite 152 mm

#### Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
- Schleifband Körnung K80

**Sku :** 5900791