



## Kantschleifmaschine KSO 850 (230 V)

### Kantschleifmaschine KSO 850 (230 V)

- Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- Serienmäßig mit  $-45^\circ$  bis  $+45^\circ$  stufenlos verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat ( $0^\circ$ - $90^\circ$ ) für vertikales und horizontales Schleifen
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- Absaugstutzen  $\varnothing$  100 mm
- Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau

### Ausstattungsdetails

- Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1430 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1250 mm
- Gewicht (Netto) ca. 187 kg
- Absaugstuzendurchmesser 100 mm
- Längstisch Länge 850 mm
- Längstisch Breite 300 mm
- Höhenverstellung Längstisch 80 mm
- Quertischhöhe min. 965 mm
- Arbeitstischhöhenverstellung 80 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,2 kW
- Schleifbandlänge 2515 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 16 m/s



- SchleifflÄsche LÄnge 950 mm
- SchleifflÄsche Breite 180 mm

## **Lieferumfang**

- Gehrungsanschlag
- WerkstÄckanschlag 700 x 138 x 63 mm
- Schleifband KÄrnung K60

**Sku** : 5900851