



Kantschleifmaschine KSO 850 (400 V)

Kantschleifmaschine KSO 850 (400 V)

- Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- Serienmäßig mit -45° bis $+45^\circ$ stufenlos verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0° - 90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- Absaugstutzen \varnothing 100 mm
- Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau

Ausstattungsdetails

- Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1430 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1250 mm
- Gewicht (Netto) ca. 187 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Längstisch Länge 850 mm
- Längstisch Breite 300 mm
- Höhenverstellung Längstisch 80 mm
- Quertischhöhe min. 965 mm
- Arbeitstischhöhenverstellung 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,2 kW
- Schleifbandlänge 2515 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 16 m/s



- Schleiffläche Länge 950 mm
- Schleiffläche Breite 180 mm

Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
- Werkstückanschlag 700 x 138 x 63 mm
- Schleifband Körnung K60

Sku : 5900850