



Kantenschleifmaschine KSO 850 (400 V)

Kantenschleifmaschine KSO 850 (400 V)

- Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- SerienmäÃ?ig mit -45° bis +45°stufenlos verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- Stufenlos schrĤgverstellbares Schleifaggregat (0°-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel ļber Schnellspannsystem
- Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäÃ?ige Bandspannung
- Schleifsohle serienmĤÄ?ig mit Graphitbelag
- Absaugstutzen Ã? 100 mm
- Mit abschlieÄ?barer AufbewahrungsmĶglichkeit im serienmĤÄ?igen Unterbau

Ausstattungsdetails

Durch das stufenlos schr\(\tilde{A}\)\(\text{m}\)gverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine f\(\tilde{A}\)\(^4\)r verschiedenste Schleifvorg\(\tilde{A}\)\(\text{m}\)nge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1430 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1250 mm
- Gewicht (Netto) ca. 187 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Längstisch Länge 850 mm
- Längstisch Breite 300 mm
- Höhenverstellung Längstisch 80 mm
- Quertischhöhe min. 965 mm
- ArbeitstischhĶhenverstellung 80 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,2 kW
- Schleifbandlänge 2515 mm
- Schleifbandbreite 150 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 16 m/s



- SchleifflĤche LĤnge 950 mm
 SchleifflĤche Breite 180 mm

Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
 Werkstückanschlag 700 x 138 x 63 mm
 Schleifband Körnung K60

Sku: 5900850