



Kapp-/GehrungssÃ¤ge KGZ 210 E

Kapp-/GehrungssÃ¤ge KGZ 210 E

- Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Neigung nach links
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Laserprojektion auf dem WerkstÃ¼ck zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- Seitlich ausziehbare Auflagehilfen fÃ¼r lÃ¤ngere WerkstÃ¼cke
- Zweifach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- Zugfunktion fÃ¼r erweiterten Schnittbereich
- SerienmÃ¤Ãig mit Niederhalter zur sicheren WerkstÃ¼ckarretierung
- Absaugstutzen fÃ¼r Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung

Technische Details

- SÃ¤geblattdrehzahl 4500 min⁻¹
- SÃ¤geblattdurchmesser 210 mm
- Schalldruckpegel 93,6 dB(A)
- Schalleistungspegel 106,6 dB(A)
- Vibrationsemission 4,58 m/s²
- Nennweite auÃen Absaugstutzen 32,5 mm
- Max. Kopfneigung links 45^{Â°}
- Max. Gehrung links 45^{Â°}
- Max. Gehrung rechts 45^{Â°}
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 650 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 450 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 430 mm
- Gewicht (Netto) ca. 10,5 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1,5 kW
- SchnittkapazitÃ¤t bei 0^{Â°} Neigung / 0^{Â°} Gehrung 220 x 70 mm
- SchnittkapazitÃ¤t bei -45^{Â°} Neigung / 0^{Â°} Gehrung 155 x 70 mm
- SchnittkapazitÃ¤t bei 0^{Â°} Neigung / -45^{Â°} Gehrung 220 x 35 mm
- SchnittkapazitÃ¤t bei -45^{Â°} Neigung / -45^{Â°} Gehrung 155 x 35 mm

Lieferumfang



- Niederhalter
- Staubfangbeutel
- SÃ¤geblatt

Ausstattung

- Anschlagschienen starr

Sku : 5702210