



Kapp-/Gehrungssäge KGZ 2540 Vario

Kapp-/Gehrungssäge KGZ 2540 Vario

- Mit Sanftanlauf ausgestattet
- Mit stufenloser Drehzahl
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss: zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Rasterstellungen im Drehteller
- Mit 31,6° Rasterstellung speziell zum Schneiden von Deckenzierleisten
- Serienmäßig mit Doppelneigung und -gehrung
- Beidseitige Verlängerung der Werkstückauflage mit Klappanschlügen für repetitives Arbeiten
- Serienmäßig mit Spänefangsack
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel
- Winkeleinstellung feinjustierbar
- Verstellbare und hohe Werkstückanschlüge aus Aluminium
- Schraubzwinde zur sicheren Werkstückarretierung
- Geeignet auch zum Schneiden von Kranzprofilen

Technische Details



- Sägeblattdrehzahl 2000 – 4000 min?¹
- Sägeblattdurchmesser 254 mm
- Tischdurchmesser 275 mm
- Nennweite außen Absaugstutzen 58 mm
- Max. Kopfneigung links 47°
- Max. Kopfneigung rechts 45°
- Max. Gehrung links 50°
- Max. Gehrung rechts 50°
- Länge (Produkt) ca. 595 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 825 mm
- Höhe (Produkt) ca. 680 mm
- Gewicht (Netto) ca. 21,6 kg
- Länge max. (Produkt) ca. 1055 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1,6 kW
- Schnittkapazität bei 0° Neigung / 0° Gehrung 64 x 318 mm
- Schnittkapazität bei -45° Neigung / 0° Gehrung 41 x 318 mm
- Schnittkapazität bei +45° Neigung / 0° Gehrung 25 x 318 mm
- Schnittkapazität bei 0° Neigung / -45° Gehrung 64 x 222 mm
- Schnittkapazität bei 0° Neigung / +45° Gehrung 64 x 222 mm

Lieferumfang

- Materialklemme
- Spänefangsack
- Werkzeuge
- HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60
- Adapter Absaugstutzen 37 mm

Sku : 5701254