



Kapp-/GehrungssÃ¤ge KGZ 255 E

Kapp-/GehrungssÃ¤ge KGZ 255 E

- SerienmÃ¶Ã¶ig mit stufenlos einstellbarer Doppelgehrung und Doppelneigung
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Laserprojektion auf dem WerkstÃ¼ck zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- Verstellbare Anschlagschienen rechts und links
- Seitlich ausziehbare Auflagehilfen fÃ¼r lÃ¤ngere WerkstÃ¼cke
- 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- Zugfunktion fÃ¼r erweiterten Schnittbereich
- SerienmÃ¶Ã¶ig mit Niederhalter zur sicheren WerkstÃ¼ckarretierung
- Absaugstutzen fÃ¼r Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung

Technische Details

- SÃ¤geblattzahl 5000 min⁻¹
- SÃ¤geblattdurchmesser 255 mm
- Nennweite auÃ¶en Absaugstutzen 36 mm
- Max. Kopfneigung links 45°
- Max. Kopfneigung rechts 45°
- Max. Gehrung links 45°
- Max. Gehrung rechts 45°
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 900 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 550 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 430 mm
- Gewicht (Netto) ca. 17 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1,8 kW
- SchnittkapazitÃ¤t bei 0° Neigung / 0° Gehrung 315 x 90 mm
- SchnittkapazitÃ¤t bei -45° Neigung / 0° Gehrung 215 x 90 mm
- SchnittkapazitÃ¤t bei +45° Neigung / 0° Gehrung 215 x 90 mm
- SchnittkapazitÃ¤t bei 0° Neigung / -45° Gehrung 315 x 40 mm
- SchnittkapazitÃ¤t bei -45° Neigung / -45° Gehrung 215 x 40 mm
- SchnittkapazitÃ¤t bei +45° Neigung / +45° Gehrung 215 x 40 mm

Lieferumfang

- Niederhalter
- Staubfangbeutel



-
- SÃ¤geblatt

Ausstattung

- Anschlagsschienen verstellbar

Sku : 5702255