



Kapp-/Gehrungss ge KGZ 305 E

Kapp-/Gehrungss ge KGZ 305 E

- Serienm sig mit stufenlos einstellbarer Doppelgehrung und Doppelneigung
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Laserprojektion auf dem Werkst ck zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- Verstellbare Anschlagschienen rechts und links
- Seitlich ausziehbare Auflagehilfen f r l ngere Werkst cke
- 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- Zugfunktion f r erweiterten Schnittbereich
- Serienm sig mit Schraubzwinde und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkst ckarretierung
- Absaugstutzen f r Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung

Technische Details

- S geblattdrehzahl 4500 min ⁻¹
- S geblattdurchmesser 305 mm
- Nennweite au en Absaugstutzen 41 mm
- Max. Kopfneigung links 45 
- Max. Kopfneigung rechts 45 
- L nge (Produkt) ca. 835 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 570 mm
- H he (Produkt) ca. 790 mm
- Gewicht (Netto) ca. 23 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 2,0 kW
- Schnittkapazit t bei 0  Neigung / 0  Gehrung 100 x 340 mm
- Schnittkapazit t bei -45  Neigung / 0  Gehrung 40 x 340 mm
- Schnittkapazit t bei +45  Neigung / 0  Gehrung 40 x 340 mm
- Schnittkapazit t bei 0  Neigung / -45  Gehrung 100 x 240 mm
- Schnittkapazit t bei -45  Neigung / -45  Gehrung 40 x 240 mm
- Schnittkapazit t bei +45  Neigung / +45  Gehrung 40 x 240 mm

Lieferumfang



- Schraubzwinde
- Klemmvorrichtung
- Staubfangbeutel
- SÃ¤geblatt Ã? 305 x 30 x 3, 2 mm Z48

Ausstattung

- Sanftanlauf
- Anschlagsschienen verstellbar

Sku : 5702305