



Kapp-/Gehrungssäge KGZ 305 E

Kapp-/Gehrungssäge KGZ 305 E

- Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Doppelgehrung und Doppelneigung
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- Verstellbare Anschlagschienen rechts und links
- Seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke
- 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- Serienmäßig mit Schraubzwinde und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung
- Absaugstutzen für Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung

Technische Details

- Sägeblattdrehzahl 4500 min⁻¹
- Sägeblattdurchmesser 305 mm
- Nennweite außen Absaugstutzen 41 mm
- Max. Kopfneigung links 45°
- Max. Kopfneigung rechts 45°
- Länge (Produkt) ca. 835 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 570 mm
- Höhe (Produkt) ca. 790 mm
- Gewicht (Netto) ca. 23 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 2,0 kW
- Schnittkapazität bei 0° Neigung / 0° Gehrung 100 x 340 mm
- Schnittkapazität bei -45° Neigung / 0° Gehrung 40 x 340 mm
- Schnittkapazität bei +45° Neigung / 0° Gehrung 40 x 340 mm
- Schnittkapazität bei 0° Neigung / -45° Gehrung 100 x 240 mm
- Schnittkapazität bei -45° Neigung / -45° Gehrung 40 x 240 mm
- Schnittkapazität bei +45° Neigung / +45° Gehrung 40 x 240 mm

Lieferumfang



- Schraubzwinde
- Klemmvorrichtung
- Staubfangbeutel
- Sägeblatt Ø 305 x 30 x 3, 2 mm Z48

Ausstattung

- Sanftanlauf
- Anschlagsschienen verstellbar

Sku : 5702305