



## Kapp-/Gehrungss ge KGZ 305 E I

### Kapp-/Gehrungss ge KGZ 305 E I

- Serienm sig mit stufenlos einstellbarer Doppelgehrung und Doppelneigung
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- LED-Projektion auf dem Werkst ck zur genauen Kontrolle der Schnittposition
- Verstellbare Anschlagschienen rechts und links
- Seitlich ausziehbare Auflagehilfen f r l ngere Werkst cke
- Zweifach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
- Zugfunktion f r erweiterten Schnittbereich
- Serienm sig mit Schraubzwinde und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkst ckarretierung
- Absaugstutzen f r Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung

#### Technische Details

- S geblattdrehzahl 5000 min <sup>-1</sup>
- S geblattdurchmesser 305 mm
- Nennweite au en Absaugstutzen 37 mm
- Max. Kopfneigung links 45 
- Max. Kopfneigung rechts 45 
- L nge (Produkt) ca. 800 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 710 mm
- H he (Produkt) ca. 640 mm
- Gewicht (Netto) ca. 20,3 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 2,0 kW
- Schnittkapazit t bei 0  Neigung / 0  Gehrung 340 x 90 mm
- Schnittkapazit t bei -45  Neigung / 0  Gehrung 235 x 90 mm
- Schnittkapazit t bei +45  Neigung / 0  Gehrung 340 x 38 mm
- Schnittkapazit t bei 0  Neigung / -45  Gehrung 340 x 25 mm
- Schnittkapazit t bei -45  Neigung / -45  Gehrung 235 x 38 mm
- Schnittkapazit t bei +45  Neigung / +45  Gehrung 235 x 25 mm

#### Lieferumfang

- S geblatt
- Staubsack



## Ausstattung

- Sanftanlauf
- Anschlagsschienen verstellbar

**Sku :** 5702306