KBM 25 S I-VARIO SET-Aktion

KBM 25 S I-VARIO SET-Aktion

Die KBM I-Vario Modelle sind mit stufenlos einstellbarem, leistungsstarken Antriebssystemen ausgestattet. Sie ermÃ¶glichen eine exakte Abstimmung der Schnittgeschwindigkeit auf dem Werkstoff. Dies ist werkzeugschonend und besonders wichtig bei Bohrungen in thermosensible Werkstoffe oder wenn eine hohe OberflÃ¤chengÃ¼te der BohrungsflÃ¤che erzielt werden soll.

Ideale Maschine fÃ¼r Bereiche, in denen Wert auf besonders saubere und fachlich prÃ¤zise Fertigung gelegt wird: Feinwerktechnik, Werkzeug- und Prototypenbau, Kunststofftechnik, Acrylglasverarbeitung, etc.

HÃ¶chste QualitÃ¤t zu einem top Preis – LeistungsverhÃ¤ltnis

Die Maschinen der KBM I-Vario Serie sind serienmÃ¤Ã?ig mit einem Schneider Frequenzumformer ausgestattet, welcher permanent den Antriebsmotor Ã¼berwacht und fÃ¼r eine hohe Laufruhe der Pinole sorgt.

Die integrierte Gewindeschneideinrichtung kann manuell betÃ¤tigt werden oder mittels einer Tiefenskala, welche nach voreingestellter Gewindetiefe die Spindelumkehr auslÃ¶st.

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 – 16 mm
- Kegeldorn MK 2 / B 16
- Austreibkeil
- Werkzeugsatz
- Bedienungsanleitung / CE

Set-Ausstattung – KBM 25 I-Vario

- Maschinenschraubstock 4? / 100 mm
- 2 Spannschrauben 14 mm
- HSS-Bohrerkassette 1 – 13 mm 25-tlg.

Details

- Integrierte Gewindeschneideinrichtung betÃ¤tigt durch Microschalter
- Bohrtiefeneinstellung mittels klemmbarer Skala
- LED Arbeitsleuchte
- Nothalt-Taste

Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl: 32mm
- Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 2
- Drehzahlbereich: 10 – 2100UpM
- Drehzahlstufen: 2
- Pinolenhub: 100mm
- SÃ¤ulen-Durchmesser: 80mm
- T-Nuten, Breite: 14mm
- Bohrtischhub: 750mm
- Spindelausladung: 200mm
- Bohrtisch drehbar: Â± 360Â°
- Pinolenabstand Tisch: 850mm
- BohrtischflÃ¤che: 320x320mm
- Motorleistung: 750W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Kubatur: 195x195x360mm
- GrundplattenflÃ¤che (lxb): 600x385mm
- HÃ¶he (gesamt): 1680mm
- Gewicht: 125kg

Sku : 16038