



KBM 32 S I-VARIO SET-Aktion

KBM 32 S I-VARIO SET-Aktion

Die KBM I-Vario Modelle sind mit stufenlos einstellbarem, leistungsstarken Antriebssystemen ausgestattet. Sie erm glichen eine exakte Abstimmung der Schnittgeschwindigkeit auf dem Werkstoff. Dies ist werkzeugschonend und besonders wichtig bei Bohrungen in thermosensible Werkstoffe oder wenn eine hohe Oberfl cheng te der Bohrungsfl che erzielt werden soll.

Ideale Maschine f r Bereiche, in denen Wert auf besonders saubere und fachlich pr zise Fertigung gelegt wird: Feinwerktechnik, Werkzeug- und Prototypenbau, Kunststofftechnik, Acrylglasverarbeitung, etc.

H chste Qualit t zu einem top Preis – Leistungsverh ltnis

Die Maschinen der KBM I-Vario Serie sind serienm ssig mit einem Schneider Frequenzumformer ausgestattet, welcher permanent den Antriebsmotor  berwacht und f r eine hohe Laufruhe der Pinole sorgt.

Die integrierte Gewindeschneideinrichtung kann manuell bet tigt werden oder mittels einer Tiefenskala, welche nach voreingestellter Gewindetiefe die Spindelumkehr ausl st.

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 – 16 mm
- Kegeldorn MK 3 / B 16
- Austreibkeil
- Werkzeugsatz
- Bedienungsanleitung / CE

Set-Ausstattung – KBM 32 I-Vario

- Maschinenschraubstock 6  / 150 mm
- 2 Spannschrauben 14 mm
- HSS-Bohrerkassette 14,5 – 30 mm 9-tlg.

Details

- Integrierte Gewindeschneideinrichtung bet tigt durch Microschalter
- Bohrtiefeneinstellung mittels klemmbarer Skala
- LED Arbeitsleuchte
- Nothalt-Taste



Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl: 32mm
- Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 3
- Drehzahlbereich: 10 – 2100UpM
- Drehzahlstufen: 2
- Pinolenhub: 135mm
- Säulen-Durchmesser: 98mm
- T-Nuten, Breite: 14mm
- Bohrtischhub: 770mm
- Spindelausladung: 245mm
- Bohrtisch drehbar: $\pm 360^\circ$
- Pinolenabstand Tisch: 850mm
- Bohrtischfläche: 410x380mm
- Motorleistung: 1100W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Kubatur: 285x285x635mm
- Grundplattenfläche (lxb): 650x440mm
- Höhe (gesamt): 1750mm
- Gewicht: 230kg

Sku : 16039