



KippbehÄ¼lter ohne Rollen

KippbehÄ¼lter in hoher BauÄ¼he/Muldenkipper

- mit steilem Kippwinkel
- TragÄ¼higkeit: 600 kg
- MaÄ¼e: L 1450 mm x B 1050 mm x H 1150 mm
- Volumen: 0,7 mÄ³
- Einfahrtaschen B 200 mm x H 100 mm
- innere AbstÄ¼nde der Einfahrtaschen 570 mm, auÄ¼en AbstÄ¼nde 970 mm
- Geeignet fÄ¼r den Transport verschiedener Arten von SchÄ¼ttagut (z. B. Kies, Sand) und IndustrieabfÄ¼llen (z. B. Metallschrott, SpÄ¼ne, Glasscherben)
- Stabile, robuste Konstruktion aus 2,2 mm starkem Blech mit verstÄ¼rkten Kanten
- Geeignet fÄ¼r den Transport mit dem Gabelstapler

MaÄ¼geschneiderte Konstruktionen fÄ¼r hÄ¼here Belastungen mÄ¼glich. MÄ¼glichkeit des Einbaus eines Kugelhahns und eines zusÄ¼tzlichen zweiten Bodens aus gelochtem Blech

Skü : 02-067A BK