



KleinformatkreissÄ¼ge minimax sc 2c

KleinformatkreissÄ¼ge minimax sc 2c

- Schnittebene direkt am SÄ¼geblatt
- GroÄ¼dimensioniertes SÄ¼geaggregat aus Grauguss doppelt am Gusstisch befestigt ä?? Garant fÄ¼r StabilitÄ¼t, PrÄ¼zision, Laufruhe und lange Lebensdauer, 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf VerschleiÄ¼ der Schwenksegmente
- PrÄ¼zisionsgefÄ¼hrter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmÄ¼Ä¼ig eloxiert
- 10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf VerschleiÄ¼ der FÄ¼hrungsbahnen des Schiebeschlittens
- Parallelanschlag serienmÄ¼Ä¼ig mit RundstangenfÄ¼hrung und Feineinstellung
- GroÄ¼er Arbeitstisch aus gefrÄ¼stem Grauguss
- Ruhiger Lauf und prÄ¼zise Schnitte
- SerienmÄ¼Ä¼ige Tischverbreiterung und TischverlÄ¼ngerung ermÄ¼glichen leichtes Arbeiten mit grÄ¼Ä¼eren WerkstÄ¼cken
- Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung und zwei Profi-KlappanschlÄ¼gen
- Made in Italy

Technische Daten

- Gewicht (Netto) ca. 295 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÄ¼geblattschutz 60 mm
- Transportbreite 700 mm
- MaschinenKÄ¼rper LÄ¼nge 802 mm
- MaschinenKÄ¼rper Breite/Tiefe 615 mm
- Platzbedarf LÄ¼nge 3860 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 2750 mm
- ErlÄ¼uterung Platzbedarf ä?? Die MaÄ¼e berÄ¼cksichtigen maximale Verfahrswege oder NutzLÄ¼ngen
- Arbeitsbereich LÄ¼nge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2000 mm
- ErlÄ¼uterung Arbeitsbereich ä?? Die angegebenen MaÄ¼e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die fÄ¼r die Maschine empfohlene freie AufstellflÄ¼che zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung (Motorleistung) 4,0 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- FormatschiebeschlittenLÄ¼nge 1600 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 270 mm
- FormatschiebeschlittenhÄ¼he 124 mm
- TischLÄ¼nge 1020 mm



- Tischbreite 325 mm
- Tischhöhe 860 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 1660 mm
- Besäumlänge 1600 mm
- Sägeblattneigung 90° / 45°
- Max. Schnitttiefe 90° 100 mm
- Max. Schnitttiefe 45° 79 mm
- Durchmesser Sägeblatt 315 mm
- Drehzahl Sägeblatt 3500 min⁻¹

Ausstattung

- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Anschlüsse Zwei Profiklappanschlüsse
- Besäumschuh
- Exzenter Spanner
- Tischverbreiterung
- Tischverlängerung
- Sägeblattschutzhaube

Sku : 5504215