



KleinformatkreissÄ¼ge minimax sc 2c KOMPAKT

KleinformatkreissÄ¼ge minimax sc 2c KOMPAKT

- Schnittebene direkt am SÄ¼geblatt
- GroÄ¼dimensioniertes SÄ¼geaggregat aus Grauguss doppelt am Gusstisch befestigt ä¼¼ Garant fÄ¼r StabilitÄ¼t, PrÄ¼zision, Laufruhe und lange Lebensdauer, 6 Jahre HolzKraft-Garantie auf VerschleiÄ¼ der Schwenksegmente
- PrÄ¼zisionsgefÄ¼hrter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmÄ¼Ä¼ig eloxiert
- 10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf VerschleiÄ¼ der FÄ¼hrungsbahnen des Schiebeschlittens
- Parallelanschlag serienmÄ¼Ä¼ig mit RundstangenfÄ¼hrung und Feineinstellung
- GroÄ¼er Arbeitstisch aus gefrÄ¼stem Grauguss
- Ruhiger Lauf und prÄ¼zise Schnitte
- SerienmÄ¼Ä¼ige Tischverbreiterung und TischverlÄ¼ngerung ermÄ¼glichen leichtes Arbeiten mit grÄ¼Ä¼eren WerkstÄ¼cken
- Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung und zwei Profi-KlappanschlÄ¼gen
- Made in Italy

Technische Daten

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1780 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1450 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1120 mm
- Gewicht (Netto) ca. 276,8 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÄ¼geblattschutz 60 mm
- Transportbreite 700 mm
- MaschinenkÄ¼rper LÄ¼nge 802 mm
- MaschinenkÄ¼rper Breite/Tiefe 615 mm
- Platzbedarf LÄ¼nge 3860 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 2750 mm
- ErlÄ¼uterung Platzbedarf ä¼¼ Die MaÄ¼e berÄ¼cksichtigen maximale Verfahrswege oder NutzlÄ¼ngen
- Arbeitsbereich LÄ¼nge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2000 mm
- ErlÄ¼uterung Arbeitsbereich ä¼¼ Die angegebenen MaÄ¼e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die fÄ¼r die Maschine empfohlene freie AufstellflÄ¼che zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung (Motorleistung) 4,0 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- FormatschiebeschlittenlÄ¼nge 1600 mm



- Formatschiebeschlittenbreite 270 mm
- FormatschiebeschlittenhÄ¶he 124 mm
- TischlÄ¶nge 1020 mm
- Tischbreite 325 mm
- TischhÄ¶he 860 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 700 mm
- Max. AblÄ¶ngbreite links vom SÄ¶geblatt 1660 mm
- BesÄ¶umlÄ¶nge 1600 mm
- SÄ¶geblattneigung 90 °?? 45°
- Max. SchnitthÄ¶he 90° 100 mm
- Max. SchnitthÄ¶he 45° 79 mm
- Durchmesser SÄ¶geblatt 315 mm
- ErlÄ¶uterung Durchmesser SÄ¶geblatt UnabhÄ¶ngig vom Vorritzer
- Drehzahl SÄ¶geblatt 3500 minÄ¶1
- Durchmesser VorritzsÄ¶geblatt 80 mm
- Drehzahl VorritzsÄ¶geblatt 7600 minÄ¶1

Ausstattung

- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff fÄ¼r Schiebeschlitten
- SÄ¶ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÄ¼hrung
- AnschlÄ¶ge Zwei ProfiklappanschlÄ¶ge
- BesÄ¶umschuh
- Exzenter Spanner
- Tischverbreiterung
- TischverlÄ¶ngerung
- SÄ¶geblattschutzhaube

Sku : 5504213