



Kleinformatkreissäge minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung

Kleinformatkreissäge minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung

- Schnittebene direkt am Sägeblatt
- Großdimensioniertes Sägeaggregat aus Grauguss doppelt am Gusstisch befestigt – Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer, 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente
- Präzisionsgefährter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- 10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen des Schiebeschlittens
- Parallelanschlag serienmäßig mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Großer Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss
- Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
- Serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung und zwei Profi-Klappanschlüssen
- Made in Italy

Technische Daten

- Gewicht (Netto) ca. 295 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 60 mm
- Transportbreite 700 mm
- Maschinenkörper Länge 802 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 615 mm
- Platzbedarf Länge 3860 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 2750 mm
- Erläuterung Platzbedarf – Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen
- Arbeitsbereich Länge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2000 mm
- Erläuterung Arbeitsbereich – Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung (Motorleistung) 4,0 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Formatschiebeschlittenlänge 1600 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 270 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 124 mm
- Tischlänge 1020 mm



- Tischbreite 325 mm
- Tischhöhe 860 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 1660 mm
- Besäumlänge 1600 mm
- Sägeblattneigung 90°/45°
- Max. Schnitttiefe 90° 100 mm
- Max. Schnitttiefe 45° 79 mm
- Durchmesser Sägeblatt 315 mm
- Erläuterung Durchmesser Sägeblatt = Unabhängig vom Vorritzer
- Drehzahl Sägeblatt 3500 min⁻¹
- Durchmesser Vorritzsägeblatt 80 mm
- Drehzahl Vorritzsägeblatt 8000 min⁻¹

Ausstattung

- Vorritzaggregat
- Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Griff für Schiebeschlitten
- Besäumrahmen
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Anschlüsse Zwei Profiklappanschlüsse
- Besäumerschuh
- Exzenterspanner
- Tischverbreiterung
- Tischverlängerung
- Sägeblattschutzhaube

Sk : 5504215VR