



Klimager  t PAC 12000 H

Klimager  t PAC 12000 H

-   bersichtliches LED-Display f  r eine benutzerfreundliche Bedienung
- Verschiedene Modi m  glich: K  hlen, Ventilation, Heizen und Entfeuchten
- Praktische Heizfunktion bis 30   C Raumtemperatur
- Praktische 24h Timerfunktion
-   Silent Mode   f  r extrem leisen Betrieb in der Nacht
- Anschluss f  r Kondensatablauf zur Vermeidung manuellem Entleeren des Beh  lters
- Bequem aus der Ferne ansteuerbar   ber mitgelieferte Bluetooth Fernbedienung oder Wifi
- W  rmeabf  hrung mit dem mitgelieferten Fensterkit
- Mobil dank vier Transportrollen
- Herausnehmbarer Luftfilter f  r m  helose Reinigung

Technische Details

- K  hlleistung (kW) 3,52 kW
- Luftmenge Stufe max. 440 m  ³/h
- Anzahl Gebl  sestufen 4
- Temperatur min. 16  C
- Temperatur max. 30  C
- Empfohlenes Raumvolumen 105 m  ³
- L  nge (Produkt) ca. 365 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 320 mm
- H  he (Produkt) ca. 775 mm
- Gewicht (Netto) ca. 26,5 kg
- Nennstromaufnahme (K  hlen) 7 A
- Leistungsaufnahme (K  hlung) 1,35 kW
- Anschlussstecker CEE 7/7
- Kabell  nge 1,8 m
- Schutzklasse 1
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schallleistungspegel LWA 65 dB(A)
- Schalldruckpegel LpA 56 dB(A)
- K  ltemitteltyp R290
- K  ltemittelmenge 240 g
- GWP Faktor 3
- CO2   quivalenz 0,00072
- Gesamtl  nge Abluftschlauch f  r Kaltluft 1500 mm



- Außendurchmesser Anschluss für Warmluft 150 mm
- Anzahl Abluftanschlüsse 1

Lieferumfang

- Kondensatablaufschauch
- Fernbedienung
- Fensterabdichtungsset
- Verbindung zwischen Schlauch und Gerät
- Verbindung zwischen Schlauch und Fenster
- Abluftschlauch

Ausstattung

- Kondensatablauf
- Raumluftfilter reinigbar
- Transportrollen

Sku : 6551225