



## Klimagerät SC-K 2000

### Klimagerät SC-K 2000

- Einkanal-Spotcooler zur schnellen Punktkühlung
- Flexible Kühlung durch neig- und schwenkbare Kaltluftleitung
- Leicht zu Manövrieren dank kompakter Bauweise und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Für Kühleinsätze in Werkstätten, Netzwerkräumen, Großküchen und anderen Umgebungen geeignet
- Füllstand-Warnleuchte und Warnsignal bei vollem Kondensatbehälter
- Verwendung von umweltfreundlichen organischen Kältemittel R290
- Keine Installationsvorbereitung, direkt nutzbar
- Zusatzfunktionen: Spot-Kühlmodus, Kompressorschutz, Überhitzungsschutz

### Technische Details

- Kühlleistung (kW) 2 kW
- Luftmenge Stufe max. 230 m<sup>3</sup>/h
- Anzahl Gebläsestufen 1
- Ventilator radial 1
- Ventilator axial 2
- Erzielbare Raumtemperatur 20°C
- Temperatur min. 20°C
- Temperatur max. 43°C
- Empfohlenes Raumvolumen 12,5 – 25 m<sup>3</sup>
- Länge (Produkt) ca. 465 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 287 mm
- Höhe (Produkt) ca. 589 mm
- Gewicht (Netto) ca. 25,5 kg
- Nennstromaufnahme (Kühlen) 3,2 A
- Leistungsaufnahme (Kühlung) 0,7 kW
- Anschlussstecker CEE 7/7
- Kabellänge 1,3 m
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schallleistungspegel LWA 62 dB(A)
- Schalldruckpegel LpA 52 dB(A)
- Kältemitteltyp R290
- Kältemittelmenge 180 g
- GWP Faktor 3
- CO<sub>2</sub> Äquivalenz 0.0006 t



- Druck Saugseite 1 Mpa
- Druck Austrittseite 2,5 Mpa
- Gesamtlänge Abluftschlauch für Kaltluft 350 mm
- Außendurchmesser Abluftschlauch für Kaltluft 120 mm
- Anzahl Abluftanschlüsse 1

## **Ausstattung**

- Kondensatwasserbehälter 3 l
- Transportrollen
- Transportgriffe

**Sku :** 6550000