



Klimager  t SC-K 3500 D

Klimager  t SC-K 3500 D

- Zweikanal-Spotcooler zur schnellen Punkt- und Raumk  hlung
- Flexible K  hlung durch zwei neig- und schwenkbare Kaltluftleitungen
- K  hlung von bis zu 0   C m  glich dank einstellbarem Modus
- Leicht zu Man  vrieren dank kompakter Bauweise und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige der Soll- und Isttemperatur
- F  r K  hleins  tze in Werkst  tten, Netzwerkr  umen, Gro  k  chen und anderen Umgebungen geeignet
- Robuste Stahlblechkonstruktion
- F  llstand-Warnleuchte und Warnsignal bei vollem Kondensatbeh  lter
- Verwendung von umweltfreundlichen organischen K  ltemittel R290
- Keine Installationsvorarbeit, direkt nutzbar
- Zusatzfunktionen: Entfeuchtungsfunktion, L  ftungsfunktion, Raumluftk  hlung, Punktueller K  hlbetrieb, Kompressorschutz,   berhitzungsschutz, Automatische Abtauung, Automatische Fehlerdiagnose, Sensorgesteuerte Temperaturanzeige

Technische Details

- K  hlleistung (kW) 3,5 kW
- Luftmenge Stufe max. 600 m   /h
- Anzahl Gebl  sestufen 2
- Ventilator radial 2
- Erzielbare Raumtemperatur 0  C
- Temperatur min. 18  C
- Temperatur max. 45  C
- Empfohlenes Raumvolumen 27,5     57,5 m   
- L  nge (Produkt) ca. 430 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 493 mm
- H  he (Produkt) ca. 944 mm
- Gewicht (Netto) ca. 49 kg
- Nennstromaufnahme (K  hlen) 6,2 A
- Leistungsaufnahme (K  hlung) 1,4 kW
- Anschlussstecker CEE 7/7
- Kabell  nge 1,6 m
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schallleistungspegel LWA 67 dB(A)
- Schalldruckpegel LpA 57 dB(A)
- K  ltemitteltyp R290



- KÄ¼ltemittelmenge 300 g
- GWP Faktor 3
- CO2 Ä¼quivalenz 0,0006 t
- Druck Saugseite 1 Mpa
- Druck Austrittseite 2,5 Mpa
- GesamtlÄ¼nge Abluftschlauch fÄ¼r Kaltluft 350 mm
- AuÄ¼erdurchmesser Abluftschlauch fÄ¼r Kaltluft 120 mm
- AuÄ¼erdurchmesser Anschluss fÄ¼r Warmluft 200 mm
- Anzahl AbluftanschlÄ¼sse 3

Ausstattung

- KondensatwasserbehÄ¼lter 7 l
- Raumthermostat
- Transportrollen
- Transportgriffe

Sku : 6550010