



Kombi-Ã¶ler

Kombi-Ã¶ler

Druckminderer, Filter und Ã¶ler

Filter, Druckregler, Ã¶ler als EinzelgerÃ¤te bzw. auch platzsparend vereint in einem GerÃ¤t in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit KunststoffbehÃ¤lter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 $\hat{1}$ /₄m) und Druckmanometer von 0-12 bar.

Konstanter Ausgangsdruck unabhÃ¤ngig vom Eingangsdruck!

Alle Modelle auch mit metallverstÃ¤rktem Schutzglas erhÃ¤ltlich!

Einbau nur vertikal mÃ¶glich (ausgenommen Druckminderer)!

Betriebstemperatur: min. +0 \hat{A} °C bis max. + 50 \hat{A} °C (bei 10 bar)

- 1/4"
- Automatischer Ã¶ler
- Kombi: getrennte Kupplungen fÃ¼r ungeÃ¶lte/ geÃ¶lte Druckluft
- Metall-SchutzgehÃ¤use

Technische Daten

- Durchfluss bei 6 bar: 1150l/min
- Eingangsdruck: 18bar
- BehÃ¤ltervolumen: 50cm \hat{A} ³

Skü : 42571