



Kombi-Ä?ler

Kombi-Ä?ler

Druckminderer, Filter und Ä?ler

Filter, Druckregler, Ä?ler als EinzelgerÄ?te bzw. auch platzsparend vereint in einem GerÄ?t in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit KunststoffbehÄ?lter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 $\hat{1}$ /₄m) und Druckmanometer von 0-12 bar.

Konstanter Ausgangsdruck unabhÄ?ngig vom Eingangsdruck!

Alle Modelle auch mit metallverstÄ?rktem Schutzglas erhÄ?ltlich!

Einbau nur vertikal mÄ?glich (ausgenommen Druckminderer)!

Betriebstemperatur: min. +0 \hat{A} °C bis max. + 50 \hat{A} °C (bei 10 bar)

- 1/4"
- Automatischer Ä?ler
- Kombi: getrennte Kupplungen fÄ¼r ungeÄ?lte/ geÄ?lte Druckluft

Technische Daten

- Durchfluss bei 6 bar: 1150l/min
- Eingangsdruck: 18bar
- BehÄ?ltervolumen: 50cm \hat{A} ³

Sku : 42570