



Kombi-Schleifmaschine KSM 1000/150 N

Kombi-Schleifmaschine KSM 1000/150 N

Alles mit einer Maschine – KSM Doppelkombis mit Schleifband und Schleifscheibe ermÄ¶glichen das effiziente FlÄ¶chenschleifen, SchÄ¶rfen, Formen und Entgraten

KSM 1000/150 – Ä? 150x25 mm

Leichte 230 V-Doppelkombimaschine fÄ¶r einfache Schleifaufgaben. Robuste Bauweise, GehÄ¶use aus Aluminium-Druckguss.

Serienausstattung

- KSM Kombischleifmaschine
- StahldrahtbÄ¶rste
- Polierscheibe
- Augenschutzglas
- Schleifauflage verstellbar
- Schutzhaube mit Absauganschluss
- Kontaktrad ausgewuchtet
- Umlenkrolle ausgewuchtet
- Bandjustierung mit Feineinstellung
- BandgleitÄ¶hrung
- Bandschleifauflage
- Bandschutz mit Absauganschluss
- DruckgussgehÄ¶use aus Aluminium
- Ein-/Aus-Taster
- NullspannungsausÄ¶sung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

SonderzubehÄ¶r

- Stahlblech-Sockel
- StahldrahtbÄ¶rste 150x19x12
- Polierscheibe 125x19x10

Details

- Gut dosierbar – moderate Schleifgeschwindigkeit 22 bzw. 15 m/s
- PlanschleifflÄ¶che 50x260 mm



- Hohe Schleifleistung, perfekter Rundlauf – ideal dimensionierter Doppelachsenmotor mit großen Präzisionslagern
- Schleifarmwinkel und-auflagen einstellbar
- Sauber – mit Absauganschlüssen
- Betriebssicher – Stahlschutzhauben, Augenschutzglas mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Technische Daten

- Schleifscheibendurchmesser: 150mm
- Schleifscheibenbreite: 25mm
- Schleifscheibenbohrung: 20mm
- Schleifgeschwindigkeit: 22m/s
- Schleifbandbreite: 50mm
- Planschleiffläche: 50x260mm
- Schleifbandlänge: 1000mm
- Schleifbandwinkel: >90°
- Schleifbandgeschwindigkeit: 15m/s
- Drahtbürstendurchmesser: 150mm
- Polierscheibendurchmesser: 125mm
- Drehzahl: 2850UpM
- Antrieb Motorleistung: 350W
- Netzanschluss: 230/50V/Hz
- Absaugung Schlauchanschluss: 35mm
- Länge: 560mm
- Breite: 380mm
- Höhe: 250mm
- Gewicht: 16.5kg

Sku : 82034