



## Kombi-Schleifmaschine KSM 1150/250

### Kombi-Schleifmaschine KSM 1150/250

Alles mit einer Maschine – KSM Doppelkombis mit Schleifband und Schleifscheibe ermöglichen das effiziente Flächenschleifen, Schärfen, Formen und Entgraten

#### KSM 1150/250 – Ø 250×38 mm

Schnell laufende Doppelkombimaschine für kräftiges Schleifen. Industriemodell mit großem Schleifradius, breiter Schleifscheibe und großer Planschleiffläche.

#### Serienausstattung

- KSM Kombischleifmaschine
- Augenschutzglas
- Schleifauflage verstellbar
- Schutzhaube mit Absauganschluss
- Kontaktrad ausgewuchtet
- Umlenkrolle ausgewuchtet
- Bandjustierung mit Feineinstellung
- Bandgleitführung
- Bandschleifauflage
- Bandschutz mit Absauganschluss
- Hochleistungsantrieb
- Druckgussgehäuse aus Aluminium
- Ein-/Aus-Taster
- Not-Aus-Taster
- Nullspannungsauslösung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

#### Sonderzubehör

- Stahlblech-Sockel

#### Details

- Top-Speed 37 bzw. 30 m/s
- Planschleiffläche 100×280 mm
- Hoch belastbar – Schleifantrieb 1.220 W



## Technische Daten

- Schleifscheibendurchmesser: 250mm
- Schleifscheibenbreite: 38mm
- Schleifscheibenbohrung: 25mm
- Schleifgeschwindigkeit: 37m/s
- Schleifbandbreite: 100mm
- Planschleiffläche: 100x280mm
- Schleifbandlänge: 1150mm
- Schleifbandwinkel: >90°
- Schleifbandgeschwindigkeit: 30m/s
- Drehzahl: 2850UpM
- Antrieb Motorleistung: 1220W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Absaugung Schlauchanschluss: 35mm
- Länge: 650mm
- Breite: 540mm
- Höhe: 425mm
- Gewicht: 54kg

**Sku :** 82036