



## Kombi-Wartungseinheit

### Kombi-Wartungseinheit

#### Druckminderer, Filter und Ä?ler

Filter, Druckregler, Ä?ler als EinzelgerÄ?te bzw. auch platzsparend vereint in einem GerÄ?t in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit KunststoffbehÄ?lter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 Ä¼m) und Druckmanometer von 0-12 bar.

Konstanter Ausgangsdruck unabhÄ?ngig vom Eingangsdruck!

Alle Modelle auch mit metallverstÄ?rktem Schutzglas erhÄ?ltlich!

Einbau nur vertikal mÄ?glich (ausgenommen Druckminderer)!

Betriebstemperatur: min. +0 Ä°C bis max. + 50 Ä°C (bei 10 bar)

- 1/2"
- Regler / Druckminderer
- Filter / Wasserabscheider
- Automatischer Ä?ler
- Kombi: getrennte Kupplungen fÄ¼r ungeÄ?lte/ geÄ?lte Druckluft

#### Technische Daten

- Durchfluss bei 6 bar: 2250l/min
- Eingangsdruck: 18bar
- Regelbereich: 0 – 12bar
- BehÄ?ltervolumen: 47 / 150cmÄ³

Skü : 42564