



## Kombi-Wartungseinheit

### Kombi-Wartungseinheit

#### Druckminderer, Filter und Öler

Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsparend vereint in einem Gerät in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 µm) und Druckmanometer von 0-12 bar.

Konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck!

Alle Modelle auch mit metallverstärktem Schutzglas erhältlich!

Einbau nur vertikal möglich (ausgenommen Druckminderer)!

Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)

- 1/2"
- Regler / Druckminderer
- Filter / Wasserabscheider
- Automatischer Öler
- Kombi: getrennte Kupplungen für ungeölte/ geölte Druckluft
- Metall-Schutzgehäuse

#### Technische Daten

- Durchfluss bei 6 bar: 2250l/min
- Eingangsdruck: 18bar
- Regelbereich: 0 – 12bar
- Behältervolumen: 47 / 150cm<sup>3</sup>

**Sku :** 42565