



Kompressor Aircar 220 OF Pro

Kompressor Aircar 440 OF Pro

Vielseitig einsetzbar, z.B. in der Werkstatt oder beim Innenausbau und Rohbau. Der Rahmen ist sogleich Werkzeugablage wie auch Rundumschutz fÄ¼r alle empfindlichen Bauteile.

Im FuÄ¼raum sind keine Bauteile die beim Ankippen und Transport beschÄ¼digt werden kÄ¼nnen.

Laufruhiges, Ä¼lfreies V-Aggregat:

- Kein Ä¼lwechsel notwendig und kein Ä¼l im Kondensat
- Niedrige Drehzahl, dadurch hohe Lebensdauer
- Sehr ruhiger Lauf und Ä¼uÄ¼erst leise
- Hochwertige Beschichtung der ZylinderlaufflÄ¼chen und Kolben fÄ¼r hohe Lebensdauer
- Luft strÄ¼mt direkt durch den Zylinder und sorgt fÄ¼r effektive KÄ¼hlung

Hochwertige Maximalausstattung:

- Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks bei gleichzeitiger Schmutz- und Kondensatabscheidung
- NebelÄ¼ler fÄ¼r dosierte Schmierung der Werkzeuge
- Je eine Druckluftentnahmestellen fÄ¼r gefilterte Druckluft, gefilterte und geÄ¼lte Druckluft und ein Direktausgang vom BehÄ¼lter
- Hochwertiger CONDOR-Druckschalter
- Je ein Manometer fÄ¼r BehÄ¼lter- und Arbeitsdruck
- SerienmÄ¼Ä¼ig mit innenliegendem geschÄ¼tztem Schlauchhaken

Druckluftleitungen und Ä¼behÄ¼lter mit langer Standzeit:

- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert VibrationsbrÄ¼che
- Pulverbeschichteter DruckluftbehÄ¼lter

Drei Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen:

- Einhand-Sicherheits-Kupplungen nach DIN EN 983 von AIRCRAFT als erstem Hersteller serienmÄ¼Ä¼ig eingesetzt
- Zwei getrennte Verriegelungs-Systeme fÄ¼r maximale Arbeitssicherheit
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung beim Entkuppeln

Bequemer Transport und sicherer Stand:

- Zwei ausklappbare Tragegriffe zum Anheben wÄ¼hrend des Transportes
- Pannensichere PU-Schaum-LaufrÄ¼der mit breitem Radstand



Bedienfeld:

- Ergonomisch günstig angebracht, übersichtlich strukturiert und selbsterklärend
- Manometer zur Anzeige des Behälterdrucks
- Druckluft-Direktausgang mit Einhand-Sicherheitskupplung vom Druckluftbehälter
- Filterdruckminderer zur Einstellung des Arbeitsdrucks
- Manometer zur Anzeige des eingestellten Arbeitsdrucks
- Druckluftausgang Einhand-Sicherheitskupplung für gefilterte Druckluft
- Nebelöl für dosierte Versorgung der Werkzeuge mit Schmiermittel
- Druckluftausgang Einhand-Sicherheitskupplung für gefilterte und geölte Druckluft

Technische Daten

- Länge ca. 800 mm
- Breite/Tiefe ca. 690 mm
- Höhe ca. 690 mm
- Gewicht netto ca. 67 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 1,5 kW
- Abgabeleistung 1,1 kW
- Einschaltdauer Antriebsmotor 70%
- Schalldruckpegel Lp 70 db(A) in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HDS+
- Ansaugleistung ca. 220 L/min
- Förderleistung ca. 134 L/min
- Erläuterung Förderleistung – bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 1400 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 1
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 2 x 11 Liter

Ausstattung

- Filterdruckregler
- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung direktgekoppelt
- Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauch mit Hitzeschutz
- Druckluftentnahme durch Drei Qualitäts-Schnellkupplung
- Druckluftaufbereitung durch Filterdruckregler, Nebelöl
- Druckluftbehälter ist pulverbeschichtet
- Anschlusskabel 1,8 m
- Behälterbasis durch 2 Räder und 2 Gummipuffer

Skü : 2015520