



Kompressor Airprofi 1003/10 Silent

Kompressor Airprofi 1003/10 Silent

- �u�erst leise durch schallgedämmtes Gehäuse und zusätzlichen Schalldämpfer am Ansaugfilter
- Geeignet für die Aufstellung auch in geräuschsensiblen Bereichen und der direkten Arbeitsumgebung
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss mit niedriger Drehzahl garantiert besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf: weniger VerschleiÃ? und längere Lebensdauer
- Gro�es Lüfterrad am Verdichter und temperaturgesteuerter Radiallüfter am Gehäuse sorgen für eine optimale Kühlung des gesamten Innenraumes
- Zwischen- und Nachkühler sowie ein zusätzlicher Luftkanal zwischen Motor und Verdichter verringern die Kondensatbildung
- Hochwertiger Condor Druckschalter
- Ausgestattet mit Glyzerin-Manometer, BetriebsstundenzĤhler und Fehleranzeige ļber LED Leuchten
- Qualitäts-Elektromotor mit Motorschutzschalter und Anlaufentlastung
- Vorrichtung zum einfachen Spannen des Keilriemens
- · Servicefreundlicher Aufbau
- Anschlussfertig mit allen Armaturen und Sicherheitseinrichtungen
- Modelle mit DruckluftbehĤlter: Innen und auÄ?en verzinkter DruckluftbehĤlter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten

Technische Daten

- Länge ca. 1290 mm
- Breite/Tiefe ca. 980 mm
- Höhe ca. 1060 mm
- Gewicht netto ca. 226 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 8,71 kW
- Abgabeleistung 7,5 kW
- Schalldruckpegel Lp 64 dB(A) in 1m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 1080 L/min
- Füllleistung ca. 770 L/min
- ErlĤuterung FüIlleistung â?? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 1100 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 2
- Höchstdruck 10 bar
- Luftabgang 3/4â?³



Ausstattung

- Druckminderer
- Stern-Dreieck-Schalter vorhanden
- Automatischer Druckschalter Condor
- Antriebsübertragung durch Keilriemen
- Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauch mit Hitzeschutz

Sku: 2022850