



Kompressor Airprofi 503/100 P

Kompressor Airprofi 503/100 P

- Maximale, robuste Ausstattung und beste Qualität zum günstigen Preis
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- · Komplett anschlussfertig

Qualitäts-Elektromotor

- Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment ist mit einem Motorschutzschalter ausgestattet
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf
- SerienmäÃ?ig mit Phasenwender für eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung

Druckluftverdichtung $\tilde{A}^{1}\!\!/_{\!\!4}$ ber Hochleistungsaggregat HOS

- Das Anlaufentlastungsventil gewĤhrleistet einen leichten und drucklosen Anlauf
- Das Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer
- Dies gewĤhrleistet eine noch lĤngere Lebensdauer durch noch weniger VerschleiÄ?
- Hochwertiger Verdichter mit optimaler Schmierung für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
- Ausgestattet mit hochwertigem Ansaugfilter
- Der Nachkühler mit groÃ?en Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und somit für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, was die Druckluftwerkzeuge schont
- Zusätzlich mit Zwischenkühler zum Nachkühler
- Korrosionsfreie Ventilplatten für verbesserte Wärmeableitung und Langlebigkeit des Kompressors
- Das groÃ?e Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder sorgen für optimale Kühlung des Verdichters
- Ein stabiler Riemengitterschutz aus Metall sorgt für optimalen Schutz der Bauteile und für eine hohe Anwendersicherheit
- Druckluftzuleitung in den Kessel über flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch

Hochwertiger Antriebsriemen

- Kraftvoller und sparsamer Antrieb
- Der gezahnte Antriebsriemen erleichtert den Anlauf, verbessert die Laufruhe sowie die Kraftübertragung und reduziert die Leistungsaufnahme um bis zu 30%
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall

Komfort-Sicherheits-Kupplung



- Komfort-Sicherheits-Kupplungen von AIRCRAFT als erster Hersteller serienmäÃ?ig eingesetzt
- Zwei getrennte Verriegelungs-Systeme für maximale Arbeitssicherheit
- GefĤhrliches Aufpeitschen der Schlauchleitung wird unterbunden

Transport

- Ergonomisch verlĤngerter Bügel für einen bequemen Transport in nahezu aufrechter Haltung â?? Belastung des Rückens durch Anheben wird vermieden
- Pannensichere PU-Schaum-LaufrĤder und stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse ermĶglichen einen leichten Transport
- Die Feststellbremse verhindert sowohl Dreh- und Rollbewegung der RĤder und gewĤhrleistet einen optimalen Stand des Kompressors
- Praktischer zweiter Transportgriff am Kessel, mit dem das Tragen des Kompressors erleichtert wird
- AIRCRAFT stattet als erster Hersteller die Kompressoren der AIRPROFI Serie serienmĤÃ?ig mit innen und auÃ?en feuerverzinkten Kesseln aus
- Auf die Kessel der AIRPROFI-Serie erhalten Sie deshalb 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Technische Daten

- Länge ca. 1275 mm
- Breite/Tiefe ca. 480 mm
- Höhe ca. 925 mm
- Gewicht netto ca. 76 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 3,67 kW
- Abgabeleistung 3,0 kW
- Schallleistungspegel Lw 93 dB(A) nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 510 L/min
- FÃ1/4llleistung ca. 400 L/min
- Erläuterung Füllleistung â?? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 1310 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 1
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 100 Liter

Ausstattung

- Filterdruckregler
- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung Keilriemen
- Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Druckluftbereitung durch Filterdruckregler und NebelĶler
- Druckluftentnahme durch zwei Komfort-Sicherheitskupplungen & einen Kugelhahn
- Druckluftbehälter ist innen und auÃ?en feuerverzinkt (15 Jahre Garantie)
- Behälterbasis mit 2 Räder aus PU-Schaum und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Sku: 2018531.2