Kompressor Airprofi 703/270/15 V

Kompressor Airprofi 703/270/15 V

- Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermÃ¶glicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- GroÃ?es LÃ¼fterrad sorgt fÃ¼r optimale KÃ¼hlung
- Zwischen- und NachkÃ¼hler sorgen fÃ¼r eine niedrige BehÃ¤ltereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
- QualitÃ¤tselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- FÃ¼nfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und auÃ?en feuerverzinkten DruckluftbehÃ¤lter
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter serienmÃ¤Ã?ig
- Ab 7,5 kW serienmÃ¤Ã?ig mit Stern-Dreieck-Schalter mit BetriebsstundenzÃ¤hler
- Anschlussfertig mit allen Armaturen

Zusatzausstattung K-AusfÃ¼hrung:

- KÃ¤ltetrockner mit integriertem automatischen Kondensatableiter fÃ¼r trockene Druckluft, eine hÃ¶here Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen und Vermeidung von StÃ¶rungen bei pneumatischen Steuerungen
- Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 Î¼ vor dem KÃ¤ltetrockner
- Automatischer Kondensatableiter am DruckluftbehÃ¤lter
- Kein unnÃ¶tiger Druckverlust
- Kondensataufbereiter zur Ã?l-Wasser-Trennung
- Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 Î¼m
- DruckluftqualitÃ¤t nach ISO 8573-1
- Als Vorfilter vor dem KÃ¤ltetrockner
- KÃ¤ltetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter
- Drucktaupunkt bei 5 Â°C, Umgebungstemperatur 25 Â°C, atmosphÃ¤rischer Taupunkt bei -22 Â°C

Technische Daten

- LÃ¤nge ca. 780 mm
- Breite/Tiefe ca. 680 mm
- HÃ¶he ca. 1870 mm
- Gewicht netto ca. 152 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,81 kW
- Abgabeleistung 4,0 kW

- Schalldruckpegel Lp 83 dB(A) in 1m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 575 L/min
- FÃ¼lleistung ca. 460 L/min
- ErlÃ¤uterung FÃ¼llleistung â?? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 850 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 2
- HÃ¶chstdruck 15 bar
- BehÃ¤lterinhalt 270 Liter
- Luftabgang 3/4â?³

Ausstattung

- Druckregelung Druckregler
- Automatischer Druckschalter CONDOR
- AntriebsÃ¼bertragung durch Keilriemen, gezahnt
- Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauch mit Hitzeschutz
- Druckluftentnahme durch Kugelhahn
- Kondensatableiter 3/8â?³ Kugelhahn
- DruckluftbehÃ¤lter Innen und auÃ?en feuerverzinkt
- BehÃ¤lterbasis mit Schwingelementen
- Anschlussstecker 400V CEE-Stecker mit Phasenwender

Sku : 2024752