



Kompressor Airprofi 703/270/15 VK

Kompressor Airprofi 703/270/15 VK

- Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermĶglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Gro�es Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
- Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und auÃ?en feuerverzinkten Druckluftbehälter
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter serienmĤÄ?ig
- Ab 7,5 kW serienmäÃ?ig mit Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler
- Anschlussfertig mit allen Armaturen

Zusatzausstattung K-Ausführung:

- Kältetrockner mit integriertem automatischen Kondensatableiter für trockene Druckluft, eine höhere Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen und Vermeidung von Störungen bei pneumatischen Steuerungen
- Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 μ vor dem Kältetrockner
- Automatischer Kondensatableiter am DruckluftbehĤlter
- Kein unnĶtiger Druckverlust
- Kondensataufbereiter zur Ã?I-Wasser-Trennung
- Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 μm
- Druckluftqualität nach ISO 8573-1
- KĤltetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter
- Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C

Technische Daten

- Länge ca. 1200 mm
- Breite/Tiefe ca. 800 mm
- Höhe ca. 1970 mm
- · Gewicht netto ca. 194 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,81 kW
- Abgabeleistung 4,0 kW



- Schalldruckpegel Lp 83 dB(A) in 1m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 575 L/min
- FüIlleistung ca. 460 L/min
- Erläuterung Füllleistung â?? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 850 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 2
- Höchstdruck 15 bar â?? vom Werk aus auf 13 bar Abschaltdruck eingestellt
- Behälterinhalt 270 Liter
- Luftabgang 3/4â?3

Ausstattung

- Druckminderer
- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung durch Keilriemen
- Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauch mit Hitzeschutz
- Druckluftaufbereitung mittels Feinfilter, KĤltetrockner AD36
- Druckluftentnahme durch einen 1/2� Luftabgang am Kältetrockner
- Kondensatableiter durch 3/8â?³ Kugelhahn an jedem Behälter, automatischer Kondensatableiter im Kältetrockner
- Druckluftbehälter innen und auÃ?en feuerverzinkt mit 15 Jahren Garantie gegen Rost
- Behälterbasis mit Schwingelementen & Sicherheitsstandpalette ausgestattet

Sku: 2024752K