



Kompressor Airprofi 703/270/15H

Kompressor Airprofi 703/270/15H

- Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat erm  glicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Das gro  e L  fterrad sorgt f  r optimale K  hlung
- Zwischen- und Nachk  hler sorgen f  r eine niedrige Beh  ltereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
- Qualit  ts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
- F  nfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und au  en feuerverzinkten Druckluftbeh  lter
- Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenz  hler bei 7,5 und 11 kW Modellen
- Anschlussfertig mit allen Armaturen

Technische Daten

- L  nge ca. 1190 mm
- Breite/Tiefe ca. 600 mm
- H  he ca. 1250 mm
- Gewicht netto ca. 210 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,81 kW
- Abgabeleistung 4,0 kW
- Schalldruckpegel Lp 83 dB(A) in 1m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 575 L/min
- F  lleleistung ca. 460 L/min
- Erl  uterung F  lleleistung     bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 850 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 2
- H  chstdruck 15 bar     vom Werk aus auf 13 bar Abschalt Druck eingestellt
- Beh  lterinhalt 270 Liter
- Luftabgang 3/4   

Ausstattung

- Druckminderer
- Automatischer Druckschalter CONDOR



-
- AntriebsÃ¼bertragung durch Keilriemen
 - Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauch mit Hitzeschutz
 - Druckluftentnahme durch einen Kugelhahn
 - Kondensatableiter durch einen 3/8â³ Kugelhahn
 - DruckluftbehÃ¶lter innen und auÃen feuerverzinkt mit 15 Jahren Garantie gegen Rost
 - BehÃ¶lterbasis mit Schwingelementen

Sku : 2025752