



Kompressor Airprofi 903/15 Silent

Kompressor Airprofi 903/15 Silent

-   erst leise durch schallged  mmtes Geh  use und zus  tzlichen Schalld  mpfer am Ansaugfilter
- Geeignet f  r die Aufstellung auch in ger  uschsensiblen Bereichen und der direkten Arbeitsumgebung
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss mit niedriger Drehzahl garantiert besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf: weniger Verschlei   und l  ngere Lebensdauer
- Gro  es L  fterrad am Verdichter und temperaturgesteuerter Radial  fter am Geh  use sorgen f  r eine optimale K  hlung des gesamten Innenraumes
- Zwischen- und Nachk  hler sowie ein zus  tzlicher Luftkanal zwischen Motor und Verdichter verringern die Kondensatbildung
- Hochwertiger Condor Druckschalter
- Ausgestattet mit Glyzerin-Manometer, Betriebsstundenz  hler und Fehleranzeige   ber LED Leuchten
- Qualit  ts-Elektromotor mit Motorschutzschalter und Anlaufentlastung
- Integrierte Phasen  berwachung
- Vorrichtung zum einfachen Spannen des Keilriemens
- Servicefreundlicher Aufbau
- Anschlussfertig mit allen Armaturen und Sicherheitseinrichtungen
- Modelle mit Druckluftbeh  lter: Innen und au  en verzinkter Druckluftbeh  lter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten

Technische Daten

- L  nge ca. 1290 mm
- Breite/Tiefe ca. 980 mm
- H  he ca. 1060 mm
- Gewicht netto ca. 226 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 8,71kW
- Abgabeleistung 7,5 kW
- Schalldruckpegel Lp 64 dB(A) in 1m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 900 L/min
- F  lleistung ca. 735 L/min
- Erl  uterung F  lleistung     bei 12 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 920 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 2
- H  chstdruck 14 bar



- Luftabgang 3/4â³

Ausstattung

- Druckregler durch Druckminderer
- Automatischer Druckschalter CONDOR
- AntriebsÃ¼bertragung durch Keilriemen
- Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauch mit Hitzeschutz

Sku : 2022855